

Protège et rénove l'aspect MAT des parquets vitrifiés*, sols stratifiés et mélaminés, lièges vitrifiés et sols plastiques



Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4



Formule spécifique pour l'entretien de tous les parquets vitrifiés MATS soumis à fort trafic



Apporte un aspect plus mat aux sols trop brillants



Sans odeur



Ne jaunit pas

Rénovateur Métamat®



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Formulation nouvelle spécialement mise au point pour la protection des parquets vitrifiés mats, d'aspect bois brut et cire naturel, le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® BLANCHON leur conserve longtemps un aspect "comme neuf", prolonge leur durée de vie et rénove les parquets vitrifiés d'aspect terne.
- Sur les parquets soumis à usage intense, il constitue l'élément essentiel d'une MÉTALLISATION MATE, qui facilite et rationalise l'entretien.
- Le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® est idéal pour "matifier" des parquets vitrifiés ou des sols plastiques à l'aspect trop brillant.
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4 (PV disponible sur demande).
- Non jaunissant et sans silicones, le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® est compatible avec tous les vitrificateurs parquets et la plupart des sols modernes. Il est recommandé pour tous parquets vitrifiés, sols stratifiés ou mélaminés, lièges vitrifiés et sols plastiques (voir* § PRÉPARATION DES SUPPORTS).
- Liquide blanc, devenant parfaitement transparent après séchage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

*Le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® s'applique sur tous vitrificateurs parquets exempts de silicones. Sur parquets pré-vernis, après une préparation adéquate, effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface. Ne pas utiliser sur carrelages, pierres ou autres sols durs.

- Avant toute application, la vitrification doit avoir séché et durci 10 jours minimum.
- Il est impératif de procéder à un nettoyage humide⁽¹⁾ préalable (solution de NETTOYANT SURACTIVÉ BLANCHON à 1L dans 10L d'eau, puis rinçage avec un linge humide⁽¹⁾), afin d'obtenir un support propre.
- Le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® s'applique sur une surface sèche, propre et non grasse.
- IMPORTANT : sur les parquets pré-vernis dont le bois peut être très hygroscopique (hêtre, ...), réaliser un essai préalable.

⁽¹⁾Un parquet ne doit jamais être mouillé ; n'utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® s'applique pur, en 1 ou 2 couches au balai-éponge, balai microfibre, balai à franges (Faubert) ou serpillière (dans tous les cas, matériel non ruisselant et soigneusement essoré).
- Respecter un délai d'1 heure entre chaque couche, afin de permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau, éventuellement additionnée d'un peu de NETTOYANT SURACTIVÉ pour un nettoyage total du matériel.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 15 minutes.
- Séchage "recouvrable" : 1 heure dans des conditions normales.
- Remise en circulation : 1h30 à 2 heures.

Rénovateur Métamat®

RENDEMENT

- 50 m² par litre par couche.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- Aspirateur, balai, chiffon de laine. Éviter les utilisations trop fréquentes de matériel polissant, afin de ne pas favoriser l'apparition d'un aspect satiné.
- Balayage humide avec LAGOON® BLANCHON, matériel bien essoré et jamais ruiselant.
- Proscrire les produits ammoniacés, abrasifs ou siliconés.
- Le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® est rénovable par lui-même : de temps à autre, appliquer une légère couche (balai microfibre ou balai-éponge) pour rendre la surface impeccable.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| DESTINATION | PROTECTION ET RÉNOVATION DES PARQUETS VITRIFIÉS ET SOLS PLASTIQUES D'ASPECT MAT, BOIS BRUT OU CIRE NATUREL |
| TYPE DE RÉSINES | Acryliques-uréthanes, à complexe métallique, en phase aqueuse |
| CLASSIFICATION AFNOR | Famille I, classe 7b2 |
| DENSITÉ | 1,01 (à 20°, selon NF T 30020) |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com) |
| pH | 8,5 |
| RECOUVRABILITÉ | 1 heure |
| RÉSISTANCE À LA RAYURE | Crayon 6H |
| RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS | Le RÉNOVATEUR MÉTAMAT® est sensible aux détergents alcalins. Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins pour son entretien mais LAGOON® |
| CONSERVATION | Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules) |

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

