

Enrichi en huiles
végétales

Idéal
pour le nettoyage
fréquent



Conserve
et renforce
l'aspect naturel
des bois huilés



Odeur agréable



Savon Naturel des Parquets Huilés



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON permet le nettoyage courant de tous les parquets huilés.
- D'origine végétale et d'odeur agréable, le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS est enrichi en huiles naturelles* : la protection du parquet est ainsi renforcée à chaque lavage.
- Puissant et concentré, le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS permet d'effectuer, aussi souvent que nécessaire, un nettoyage en profondeur.
- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS conserve leur aspect naturel et leur beauté aux parquets et planchers huilés.
N.B. : l'utilisation directe du SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS sur parquets ou planchers bruts n'est pas recommandée.
- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS est disponible en aspects incolore et blanc.

*Non issues de l'agriculture biologique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Destiné aux parquets et planchers huilés, propres, secs et dépoussiérés.
- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
- Diluer 1 verre (env. 50 ml) de SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dans 5 litres d'eau.
- Nettoyer le sol avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dilué et une serpillière, un balai-éponge ou un balai microfibre. Il est important de toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Rincer régulièrement le matériel.
- Laisser sécher.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 15 minutes.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

RENDEMENT

- 500 m² par litre, environ.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

Blanchon

Savon Naturel des Parquets Huilés

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	ENTRETIEN DES PARQUETS HUILÉS
TYPES DE MATIÈRES ACTIVES	Savon d'origine végétale
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SÉCHAGE	15 minutes

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

